



FLEXI

Operatore a braccio articolato per cancelli battenti



Aprimatic propone il nuovo operatore a braccio articolato **FLEXI**, per cancelli battenti, mono e doppia anta, con **peso massimo di 300Kg e lunghezza fino a 3 m.**

FLEXI è caratterizzato da un design moderno e dalle dimensioni contenute. I contenuti tecnologici della riduzione meccanica e dell'apparecchiatura di comando sono di **altissima qualità**, ne deriva un movimento silenzioso e fluido dell'operatore con rallentamenti in apertura e chiusura che preservano la meccanica dall'usura rendono l'automazione silenziosa nella battuta sui finecorsa meccanici.

Il **braccio di trasmissione** lungo ben 85cm conferisce **robustezza e garantisce il blocco** in chiusura su ante lunghe fino a 3mt.

Semplicità e rapidità di installazione. La piastra di fissaggio dell'operatore e del braccio possono essere installate con tasselli e bulloni, o saldate.

Le dimensioni contenute dell'operatore consentono un'installazione non invasiva anche su pilastri di ridotte dimensioni. La possibilità di installare 2 finecorsa meccanici a board, oltre a facilitare ulteriormente l'installazione, evita l'installazione di battute "a terra" che possono limitare l'utilizzo dell'area transitabile dai veicoli.

I prodotti saranno disponibili per la vendita **da Giugno 2010.**



DATI TECNICI	
Campo di utilizzo	Residenziale
Alimentazione	230Vcc
Alimentazione motore	24V
Potenza assorbita massima	45W
Corrente assorbita	1,87° per motore
Forza di spinta max	170Nm
Peso anta max	300Kg
Larghezza anta max senza elettroseratura	3m
Temperatura di funzionamento	-20°C + 55°C
Tempo di apertura a 90°	15s
Sicurezza antischiacciamento	Elettronica
Gradi di protezione	IP44

PRODOTTO

41029/001 Operatore FLEXI 300 (con centralina e ricevente per anta singola)

41029/054 Braccio articolato FLEXI (per operatore Flexi anta singola)

41029/800 Racing kit FLEXI 300 (1 operatore master con centralina e ricevente 433,92Mhz +1 operatore slave, 2 bracci Flexi, 1 lampeggiatore, 1 coppia fotocellule, 1 pulsante a chiave)

41029/050 Kit finecorsa opzionali FLEXI

41029/051 Batterie FLEXI

41029/052 Scheda carica batterie Flexi

APRIMATIC SPA

Via Leonardo da Vinci, 414 - 40060 Villafontana di Medicina - Bologna - Italy - Tel. +39 051 6960711 - Fax +39 051 6960722
<http://www.aprimatic.com> - e-mail: info@aprimatic.com